



SCHEDA TECNICA PRODOTTO PRODUCT DATA SHEET

REIT



Climatizzatore campale per container, shelter e tende da campo

Field conditioning unit for containers, shelters and tents

10 - 15 - 20 kW

www.acgraf.it



Unità di climatizzazione campale per container, shelter e tende.

Dotato di una struttura solida, facilmente manutenibile e movimentabile grazie ai suoi golfari superiori o alla base forcolabile, **REIT** è particolarmente adatto a lavorare in ambienti mobili.

Dotato di sistema plug and play, **REIT** non necessita di personale specializzato ed è subito pronto all'uso.

Circuito frigorifero per il freddo, resistenze corazzate o pompa di calore per il caldo.

Field air conditioning unit for containers, shelters and tents.

*With a sturdy structure, **REIT** is easy-to maintain and move, thanks to the upper eye bolts or the lifting base, **REIT** is specifically suited for work in mobile environments.*

*With its plug and play system, **REIT** doesn't need qualified personnel for the start-up, it's immediately ready for use.*

Refrigerant circuit for cooling, heat pump or electric resistors for heating.

Mandata superiore / Upper airflow terminal



Mandata frontale / Frontal airflow terminal

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

REIT		10	15	20
Potenza Frigorifera * Cooling capacity *	kW	10	16	22
Potenza assorbita in raffreddamento Power input in cooling	A	10	13	16
Potenza Termica ¹ Heating capacity ¹	kW	10	15	20
Potenza assorbita in riscaldamento Power input in heating	A	16	23	31
Portata aria evaporatore Evaporator air flow	m ³ /h	2800	3700	4500
Refrigerante Refrigerant	Tipo Type	R407C ***		
Livello pressione sonora Sound pressure level	dB(A)	52	54	55
Filtrazione Filtration	Classe Class	G4		
Alimentazione Elettrica Power supply	V/Ph/Hz	400 / 3 / 50		
Dimensioni (LxPxH)** Dimensions (LxPxH)**	mm	1300 x 1000 x 1200		1600 x 1200 x 1400
Peso Weight	kg	220		270

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di lavoro:

*Capacità frigorifera: Temperatura interna 27°C b.s. 19°C b.u. - Temperatura esterna 35°C b.s. 24°C b.u.

**Dimensioni escluse di imbrocchi di mandata.

***Fluido R134a disponibile per condizioni ambiente estreme.

¹ Capacità termica ottenuta da resistenze elettriche corazzate (vedi tabella Accessori).

Performances referred to the following operating conditions:

*Cooling capacity: Internal temperature 27°C d.b. 19°C w.b. - External temperature 35°C d.b. 24°C w.b.

**Dimensions without output airflow terminals.

***R134a refrigerant available for extreme environmental conditions.

¹ Heating capacity obtained by armored electric heaters (see Optionals table below).

Accessori su richiesta Optionals

Controllo dell' umidità
Humidity control

Tubazioni aerauliche flessibili
Flex aeraulic connections

Riscaldamento con resistenze elettriche ¹
Armored resistor heating ¹

Riscaldamento con pompa di calore
Heat pump heating

Distribuito da:

Thermodynamic Equipment & Industrial Refrigeration

AC GRAF Climatizzazione S.r.l
Via Don Ettore Gaia, 1/1
10043 Orbassano (TO) - ITALY
Tel. +39 011 904 82 92
E-Mail: info@acgraf.it
Web: www.acgraf.it

